



Безпечний гак для текстильних стропів YOKE X-028, клас 10

Інформація про товар

принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-1 і ASME B30. 26.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	For Grade 100 Chain mm	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Вага кг
402300140780	6	1,4	6	19	138	29	15	38	0,6
402300250780	7-8	2,5	7, 8	24	169	34	20	40	1
402300400780	10	4	10	30	196	44	26	47	1,8
402300670780	13	6,7	13	39	253	52	30	53	3,9

Креслення

