



Гак з храповим механізмом YOKE X-043 / S клас 10

Інформація про товар

Загальні відомості: принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For Grade 100 Chain mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Вага кг
402300140700	1,4	79	6	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	19	217	22	25	61	217	73	52	9,5

Креслення

