



Безпечний поворотний гак з підшипником YOKE X-027N клас 10

Інформація про товар

Принаймні на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії.

Випробування на втому до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності .

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

Виготовлений з шарикопідшипника, що забезпечує повне обертання під навантаженням.

Матеріал: Загартована легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований, синій

Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	B мм	D мм	H мм	K мм	P мм	T мм	Вага кг
420500140950	6	1,4	149	32	23	12	19	149	28	15	0,7
420500250950	7-8	2,5	186	36	29	13	24	186	34	20	1,2
420500400950	10	4	218	41	35	16	30	218	44	26	2
420500670950	13	6,7	276	46	44	21	39	276	51	30	4,1
420501000950	16	10	329	61	50	23	49	329	60	36	7,2
420501600950	20	16	387	74	82	25	65	403	70	53	13
420501900950	22	19	457	97	96	33	63	454	80	49	20
420502650950	26	26,5	535	123	116	51	69	535	99	56	33

Креслення

