



Безпечний поворотний гак з підшипником YOKE X-027N клас 10

Інформація про товар

Принаймні на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії.

Випробування на втому до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності .

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

Виготовлений з шарикопідшипника, що забезпечує повне обертання під навантаженням.

Матеріал: Загартована легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований, синій

Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | A мм | B мм | D мм | H мм | K мм | P мм | T мм | Вага кг |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 420500140950 | 6 | 1,4 | 149 | 32 | 23 | 12 | 19 | 149 | 28 | 15 | 0,7 |
| 420500250950 | 7-8 | 2,5 | 186 | 36 | 29 | 13 | 24 | 186 | 34 | 20 | 1,2 |
| 420500400950 | 10 | 4 | 218 | 41 | 35 | 16 | 30 | 218 | 44 | 26 | 2 |
| 420500670950 | 13 | 6,7 | 276 | 46 | 44 | 21 | 39 | 276 | 51 | 30 | 4,1 |
| 420501000950 | 16 | 10 | 329 | 61 | 50 | 23 | 49 | 329 | 60 | 36 | 7,2 |
| 420501600950 | 20 | 16 | 387 | 74 | 82 | 25 | 65 | 403 | 70 | 53 | 13 |
| 420501900950 | 22 | 19 | 457 | 97 | 96 | 33 | 63 | 454 | 80 | 49 | 20 |
| 420502650950 | 26 | 26,5 | 535 | 123 | 116 | 51 | 69 | 535 | 99 | 56 | 33 |

Креслення

