



## Безпечний поворотний ковзний гак YOKE X-027 клас 10

### Інформація про товар

**Загальні відомості:** принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-3

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

| Код товару   | Діаметр ланцюга<br>мм | Вантажопідйомність<br>тон | Ефективна робоча довжина<br>мм | A<br>мм | B<br>мм | D<br>мм | H<br>мм | K<br>мм | P<br>мм | T<br>мм | Вага<br>кг |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 420500140940 | 6                     | 1,4                       | 149                            | 32      | 25      | 12      | 19      | 149     | 28      | 15      | 0,7        |
| 420500250940 | 7-8                   | 2,5                       | 186                            | 36      | 30      | 13      | 24      | 186     | 34      | 20      | 1,2        |
| 420500400940 | 10                    | 4                         | 218                            | 41      | 38      | 16      | 30      | 218     | 44      | 26      | 2          |
| 420500670940 | 13                    | 6,7                       | 276                            | 46      | 48      | 21      | 39      | 276     | 51      | 30      | 4,1        |
| 420501000940 | 16                    | 10                        | 329                            | 61      | 56      | 23      | 49      | 329     | 60      | 36      | 7,2        |
| 420501600940 | 20                    | 16                        | 387                            | 74      | 86      | 25      | 65      | 403     | 70      | 53      | 13         |
| 420501900940 | 22                    | 19                        | 457                            | 97      | 98      | 33      | 63      | 455     | 80      | 49      | 20         |
| 420502650940 | 26                    | 26,5                      | 535                            | 123     | 120     | 51      | 69      | 535     | 99      | 56      | 33         |

## Креслення

