



## Безпечний гак YOKE X-025 клас 10

### Інформація про товар

принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-3

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Вага кг
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5
402302650720	26	26,5	343	80	25	69	343	99	56	15

## Креслення

