



Безпечний гак YOKE X-025 клас 10

Інформація про товар

принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | A mm | D mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Вага кг |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 402300140720 | 6 | 1,4 | 110 | 21 | 10 | 19 | 110 | 28 | 15 | 0,5 |
| 402300250720 | 7-8 | 2,5 | 136 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0,8 |
| 402300400720 | 10 | 4 | 167 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 1,5 |
| 402300670720 | 13 | 6,7 | 207 | 40 | 16 | 39 | 207 | 51 | 30 | 3 |
| 402301000720 | 16 | 10 | 252 | 50 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 5,8 |
| 402301600720 | 20 | 16 | 290 | 60 | 23 | 65 | 290 | 70 | 53 | 10 |
| 402301900720 | 22 | 19 | 319 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 12,5 |
| 402302650720 | 26 | 26,5 | 343 | 80 | 25 | 69 | 343 | 99 | 56 | 15 |

Креслення

