



Безпечний гак з вухом YOKE X-950 клас 10

Інформація про товар

принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | A mm | D mm | H mm | K mm | O mm | P mm | T mm | W mm | Вага кг |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 402300400850 | 10 | 4 | 175 | 33 | 13 | 31 | 176 | 49 | 71 | 27 | 137 | 1,9 |
| 402300670850 | 13 | 6,7 | 227 | 40 | 16 | 39 | 226 | 64 | 80 | 34 | 174 | 4 |
| 402301000850 | 16 | 10 | 277 | 50 | 21 | 47 | 277 | 78 | 114 | 39 | 212 | 6,3 |
| 402301600850 | 20 | 16 | 329 | 62 | 23 | 55 | 329 | 92 | 127 | 54 | 251 | 12,3 |
| 402302000850 | 22 | 19 | 350 | 70 | 24 | 59 | 350 | 98 | 151 | 56 | 258 | 14 |

Креслення

