



## Гак обмежувач з штифтом YOKE X-0411 клас 10

### Інформація про товар

принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

| Код товару   | Вантажопідйомність<br>тон | For grade 100 Chain<br>mm | A<br>mm | D<br>mm | F<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | P<br>mm | Вага<br>кг |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 402300250750 | 2,5                       | 7, 8                      | 16      | 11      | 35      | 65      | 98      | 10      | 0,4        |
| 402300400750 | 4                         | 10                        | 20      | 14      | 46      | 78      | 118     | 12      | 0,7        |
| 402300670750 | 6,7                       | 13                        | 26      | 18      | 47      | 113     | 169     | 18      | 1,7        |

## Креслення

