



Ланка з'єднувальна для текстильних стропів УОКЕ Х-016 клас 10

Інформація про товар

Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувальне навантаження випробуване при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Загартоване при мінімальній температурі 400 ° C

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина | A mm | B mm | D mm | K mm | W mm | Вага кг |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 402200140200 | 6 | 1,4 | 55 | 15 | 17 | 7 | 56 | 39 | 0,2 |
| 402200250200 | 7-8 | 2,5 | 62 | 18 | 23 | 9 | 63 | 39 | 0,3 |
| 402200400200 | 10 | 4 | 78 | 25 | 27 | 11 | 77 | 46 | 0,6 |
| 402200670200 | 13 | 6,7 | 95 | 30 | 37 | 16 | 97 | 53 | 1,1 |
| 402201000200 | 16 | 10 | 115 | 36 | 39 | 19 | 114 | 66 | 2 |
| 402201600200 | 20 | 16 | 132 | 42 | 46 | 22 | 132 | 79 | 3,2 |
| 402201900200 | 22 | 19 | 187 | 49 | 59 | 24 | 188 | 124 | 7,7 |

Креслення

