



## Гак обмежувач з вилкою для ланцюга YOKE X-079 клас 10

### Інформація про товар

Принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

При використанні в режимі укорочування зменшення вантажопідйомності не потрібно.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A mm	B mm	D mm	F mm	K mm	L mm	P mm	Вага кг
402300140760	5-6	1,4	76	8	18	9	24	76	99	12	0,24
402300250760	7-8	2,5	102	10	24	13	32	102	134	12	0,54
402300400760	10	4	125	12	31	14	40	125	163	15	1,03
402300670760	13	6,7	158	16	37	18	51	158	208	20	2,18
402301000760	16	10	202	19	48	24	64	202	264	21	4,39

## Креслення

