



## Головний овал з гаками-обмежувачами 4C YOKE X-A06 клас 10

### Інформація про товар

- Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.
- Втомна міцність до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.
- Повністю інтегровані укорочені гачки і основна ланка.
- Немає зменшення вантажопідйомності при скороченні ланцюга.
- Швидкий монтаж.
- Легка система.
- Економічний в порівнянні зі стропами, в яких використовується багато компонентів.
- Випробувано під випробувальним навантаженням в 2,5 рази більше, ніж вантажопідйомність з сертифікатом для кожної виробленої партії.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	WLL β 45-60° α 90-120° ton	WLL β 0-45° α 0-90° ton	Can be used to single hook acc. To	D mm	A mm	B mm	K mm	Bara кг
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	6	19	160	95	290	2,4
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	10	22	170	105	342	4,6
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	10	28	190	110	400	8,1
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	12	32	230	130	503	15,8
402102100480	16	21	15,0	21,0	20	36	275	150	617	28,9

## Креслення

