



Овал YOKE X-0082 клас 10

Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код Вантажопідйомність	Ефективна робоча довжина мм	Proof Load kN	For chain gr 10 Ø 2 leg mm	For chain gr 10 Ø 3-4 leg mm	WLL 0-45° ton	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	D	A	B	d	a	b	Bara	
		тон	mm											кг	
402100360440	ED-22	3,55	394	87	6,7,8	6	3,55	25	22	340	180	13	54	25	3,2
402100560440	ED-28	5,6	374	137	10	7,8	5,6	25	28	340	180	16	70	34	5,4
402100950440	ED-32	9,5	425	233	13	10	9,5	25	32	340	180	19	85	40	7,4
402101410440	ED-40	14,1	455	343	16	13	14,1	25	40	340	180	22	115	50	12,1
402102110440	ED-40	21,2	480	519	20	16	21,2	25	40	340	180	25	140	65	14,2

Креслення

