



Головна ланка зі збільшеними овалами YOKE X-006L клас 10

Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність	Ефективна робоча довжина	Proof Load	For chain gr 10 Ø 3-4 leg	WLL 0-45°	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	A	B	D	a	b	d	Bara
		тон	мм	kN	mm	ton		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
402100420450BD-19 + 2 DD+13		4,2	245	103	6	4,2	5	135	75	19	110	60	13	1,6
402100820450BD-22 + 2 DD+16		8,2	270	201	7,8	8,2	6	160	90	22	110	60	16	2,5
402101070450BD-32 + 2 DD+22		10,7	360	262	10	10,7	10	200	110	32	160	90	22	6,9
402101570450BD-36 + 2 DD+28		15,7	440	385	13	15,7	16	260	140	36	180	100	28	11,8
402102220450BD-45 + 2 DD+32		22,2	500	544	16	22,2	25	300	180	45	200	110	32	19,7

Креслення

