



## Головна ланка зі збільшеними овалами YOKE X-006L клас 10

### Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

| Код товару                  | Код | Вантажопідйомність | Ефективна робоча довжина | Proof Load | For chain gr 10 Ø 3-4 leg | WLL 0-45° | Used to single hook acc. to DIN 15401 No. | A   | B   | D  | a   | b   | d  | Bara |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------------|------------|---------------------------|-----------|---|-----|-----|----|-----|-----|----|------|
|                             |     | тон                | мм                       | kN         | mm                        | ton       |   | mm  | mm  | mm | mm  | mm  | mm | kg   |
| 402100420450BD-19 + 2 DD+13 |     | 4,2                | 245                      | 103        | 6                         | 4,2       | 5   | 135 | 75  | 19 | 110 | 60  | 13 | 1,6  |
| 402100820450BD-22 + 2 DD+16 |     | 8,2                | 270                      | 201        | 7,8                       | 8,2       | 6   | 160 | 90  | 22 | 110 | 60  | 16 | 2,5  |
| 402101070450BD-32 + 2 DD+22 |     | 10,7               | 360                      | 262        | 10                        | 10,7      | 10  | 200 | 110 | 32 | 160 | 90  | 22 | 6,9  |
| 402101570450BD-36 + 2 DD+28 |     | 15,7               | 440                      | 385        | 13                        | 15,7      | 16  | 260 | 140 | 36 | 180 | 100 | 28 | 11,8 |
| 402102220450BD-45 + 2 DD+32 |     | 22,2               | 500                      | 544        | 16                        | 22,2      | 25  | 300 | 180 | 45 | 200 | 110 | 32 | 19,7 |

## Креслення

