



## Овал головний YOKE X-002W клас 10

### Інформація про товар

Основна ланка YOKE призначена для 1-но і 2-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5-кратну вантажопідйомність.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain gr 10 Ø 2 leg mm	For chain gr 10 Ø 1 leg mm	Din 15401.NO	D mm	A mm	B mm	Bara кг
402100280500	CD-13	2,8	120	6	7,8	4	13	120	70	0,4
402100400500	CD-16	4	140	7,8	10	5	16	140	80	0,7
402100670500	CD-19	6,7	160	10	13	6	19	160	95	1,1
402100850500	CD-22	8,5	170	10	13	10	22	170	105	1,6
402101150500	CD-28	11,5	190	13	16	10	28	190	110	2,9
402101700500	CD-32	17	230	16	20	12	32	230	130	4,5
402102510500	CD-36	25,1	275	20	22	20	36	275	150	6,7

## Креслення

