



Ручний ланцюговий підйомник POWERTEX PCB-S2OLP

Інформація про товар

POWERTEX



Ручна ланцюгова таль POWERTEX PCB-S2OLP-високоякісна таль, міцна і проста в експлуатації з ергономічним ручним ланцюгом. Підйомники OLP поставляються на заводі з пристроєм захисту від перевантаження, який обмежує максимальну робочу силу, яку можна використовувати за допомогою ручного ланцюга.

Характеристика:

- Кожен підйомник перевіряється динамічним навантаженням 1,5 x WLL перед відправкою з заводу.
- Компактний, легкий дизайн.
- Зірочка оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками для плавної і ефективної роботи
- Безпечно, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Оснащений механізмом захисту від перевантаження OLP (Overload Protection) - блокування підйому при перевищенні значення ок 130% DOR
- Прецизійний відкалібрований несучий ланцюг COROLIM® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу.
- Вертлюги на обох кінцях полегшують осьове позиціонування
- Гаки спроектовані таким чином, що відкриваються при перенавантаженні, а не ламаються
- Гаки оснащені міцними сталевими фіксаторами
- Гаки мають бічні контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- Обладнаний RFID - легке обслуговування і інспекція
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної лебідки
- Керівництво користувача на 14 мовах в комплекті з кожним пристроєм
- Доступні запасні частини

Опція:

- Ланцюгова сумка

Матеріал: Вся конструкція виготовлена з високоміцної сталі

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер,

QR-код для керівництва
Температурний режим: від -10°C до +50°C
Покриття: червона порошкова фарба
Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Модель	Load chain mm	Hand chain mm	Number of falls	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Вага кг
500100050300181	0,5	3	PCB-S2OLP/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	1	21,5	130	128	22	34	280	8,9
500100050600181	0,5	6	PCB-S2OLP/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	1	21,5	130	128	22	34	280	9,8
500100100300181	1	3	PCB-S2OLP/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	1	29,1	150	145	26	39	330	11,7
500100100600181	1	6	PCB-S2OLP/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	1	29,1	150	145	26	39	330	12
500100200300181	2	3	PCB-S2OLP/2000KG	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	1	36,2	185	175	35	49	385	18,9
500100200600181	2	6	PCB-S2OLP/2000KG	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	1	36,2	185	175	35	49	385	19,5
500100300300181	3	3	PCB-S2OLP/3000KG	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	2	34,7	220	158	37	50	510	22,8
500100300600181	3	6	PCB-S2OLP/3000KG	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	2	34,7	220	158	37	50	510	28,9
500100500300181	5	3	PCB-S2OLP/5000KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	2	40,8	255	183	43	60	615	37,85
500100500600181	5	6	PCB-S2OLP/5000KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	2	40,8	255	183	43	60	615	51,05
500100750300181	7,5	3	PCB-S2OLP/7500KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	3	41,8	430	189	47	67	690	50
500100750600181	7,5	6	PCB-S2OLP/7500KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	3	41,8	430	189	47	67	690	66,2
500101000300181	10	3	PCB-S2OLP/10000KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	4	42,8	360	183	47	65	820	92,8
500101000600181	10	6	PCB-S2OLP/10000KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	4	42,8	360	183	47	65	820	114,4

Креслення

