



## Ручний ланцюговий підйомник POWERTEX PCB-S2OLP

### Інформація про товар

**POWERTEX**



Ручна ланцюгова таль POWERTEX PCB-S2OLP-високоякісна таль, міцна і проста в експлуатації з ергономічним ручним ланцюгом. Підйомники OLP поставляються на заводі з пристроєм захисту від перевантаження, який обмежує максимальну робочу силу, яку можна використовувати за допомогою ручного ланцюга.

#### Характеристика:

- Кожен підйомник перевіряється динамічним навантаженням 1,5 x WLL перед відправкою з заводу.
- Компактний, легкий дизайн.
- Зірочка оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками для плавної і ефективної роботи
- Безпечне, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Оснащений механізмом захисту від перевантаження OLP (Overload Protection) - блокування підйому при перевищенні значення ок 130% DOR
- Прецизійний відкалібрований несучий ланцюг COROLIM® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу.
- Вертлюги на обох кінцях полегшують осьове позиціонування
- Гаки спроектовані таким чином, що відкриваються при перенавантаженні, а не ламаються
- Гаки оснащені міцними сталевими фіксаторами
- Гаки мають бічні контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- Обладнаний RFID - легке обслуговування і інспекція
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної лебідки
- Керівництво користувача на 14 мовах в комплекті з кожним пристроєм
- Доступні запасні частини

#### Опція:

- Ланцюгова сумка

**Матеріал:** Вся конструкція виготовлена з високоміцної сталі

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва

**Температурний режим:** від -10°C до +50°C

**Покриття:** червона порошкова фарба

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

| Код товару      | Вантажопідйомність<br>тон | Lifting height<br>m | Модель            | Load chain<br>mm | Hand chain<br>mm | Number of falls | Hand force max.<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | H min<br>mm | Вага<br>кг |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| 500100050300181 | 0,5                       | 3                   | PCB-S2OLP/500KG   | 5,0 x 15,0       | 5,0 x 23,7       | 1               | 21,5                  | 130     | 128     | 22      | 34      | 280         | 8,9        |
| 500100050600181 | 0,5                       | 6                   | PCB-S2OLP/500KG   | 5,0 x 15,0       | 5,0 x 23,7       | 1               | 21,5                  | 130     | 128     | 22      | 34      | 280         | 9,8        |
| 500100100300181 | 1                         | 3                   | PCB-S2OLP/1000KG  | 6,3 x 19,0       | 5,0 x 23,7       | 1               | 29,1                  | 150     | 145     | 26      | 39      | 330         | 11,7       |
| 500100100600181 | 1                         | 6                   | PCB-S2OLP/1000KG  | 6,3 x 19,0       | 5,0 x 23,7       | 1               | 29,1                  | 150     | 145     | 26      | 39      | 330         | 12         |
| 500100200300181 | 2                         | 3                   | PCB-S2OLP/2000KG  | 8,0 x 24,0       | 5,0 x 23,7       | 1               | 36,2                  | 185     | 175     | 35      | 49      | 385         | 18,9       |
| 500100200600181 | 2                         | 6                   | PCB-S2OLP/2000KG  | 8,0 x 24,0       | 5,0 x 23,7       | 1               | 36,2                  | 185     | 175     | 35      | 49      | 385         | 19,5       |
| 500100300300181 | 3                         | 3                   | PCB-S2OLP/3000KG  | 7,1 x 21,0       | 5,0 x 23,7       | 2               | 34,7                  | 220     | 158     | 37      | 50      | 510         | 22,8       |
| 500100300600181 | 3                         | 6                   | PCB-S2OLP/3000KG  | 7,1 x 21,0       | 5,0 x 23,7       | 2               | 34,7                  | 220     | 158     | 37      | 50      | 510         | 28,9       |
| 500100500300181 | 5                         | 3                   | PCB-S2OLP/5000KG  | 9,0 x 27,0       | 5,0 x 23,7       | 2               | 40,8                  | 255     | 183     | 43      | 60      | 615         | 37,85      |
| 500100500600181 | 5                         | 6                   | PCB-S2OLP/5000KG  | 9,0 x 27,0       | 5,0 x 23,7       | 2               | 40,8                  | 255     | 183     | 43      | 60      | 615         | 51,05      |
| 500100750300181 | 7,5                       | 3                   | PCB-S2OLP/7500KG  | 9,0 x 27,0       | 5,0 x 23,7       | 3               | 41,8                  | 430     | 189     | 47      | 67      | 690         | 50         |
| 500100750600181 | 7,5                       | 6                   | PCB-S2OLP/7500KG  | 9,0 x 27,0       | 5,0 x 23,7       | 3               | 41,8                  | 430     | 189     | 47      | 67      | 690         | 66,2       |
| 500101000300181 | 10                        | 3                   | PCB-S2OLP/10000KG | 9,0 x 27,0       | 5,0 x 23,7       | 4               | 42,8                  | 360     | 183     | 47      | 65      | 820         | 92,8       |
| 500101000600181 | 10                        | 6                   | PCB-S2OLP/10000KG | 9,0 x 27,0       | 5,0 x 23,7       | 4               | 42,8                  | 360     | 183     | 47      | 65      | 820         | 114,4      |

# Креслення

