



Таль (лебідка) ручна ланцюгова КІТО СВ АТЕХ

Інформація про товар

Ця ланцюгова таль забезпечує безпечну роботу в потенційно вибухонебезпечній атмосфері. Вона захищена від вибухонебезпечних газів, парів і пилу. КІТО забезпечує кваліфіковане використання ланцюгових підйомників серії Kito CB ATEX, що відповідають директиві АТЕХ.

Доступно для використання в середовищі з температурою Т4.

Опція:

- Різні типи підвіски: включають верхній гак і Kito Universal Trolleys TS модель АТЕХ версія (конфігурації зі звичайними візками або з ручною коробкою передач) для кращого контролю навантаження.
- Пристрій захисту від перевантаження (OLL): унікальний механізм ковзної муфти захищає підйомник від пошкоджень у разі перевантаження без збільшення розміру пристрою.
- Спеціальні вантажопідйомності надаються за запитом.

Маркування: Заводська табличка з маркуванням вантажопідйомності, CE і серійним номером.

Покриття: пофарбована

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Lifting height m | Number of falls | Тип | Load chain mm | Hand force max. kg | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | g mm | s mm | c mm | Вага кг |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 500500050250070 | 0,5 | 2,5 | 1 | CB005 АТЕХ | 6.3 x 19 | 29 | 162 | 161 | 2 500 | 71 | 99 | 39 | 42,5 | 295 | 11,5 |
| 500500100250070 | 1 | 2,5 | 1 | CB010 АТЕХ | 7.1 x 21 | 35 | 171 | 182 | 2 500 | 78 | 112 | 34 | 47,5 | 350 | 14,5 |
| 500500200300070 | 2 | 3 | 2 | CB020 АТЕХ | 7.1 x 21 | 33 | 171 | 235 | 3 100 | 78 | 162 | 42,5 | 56 | 510 | 24 |
| 500500300300070 | 3 | 3 | 2 | CB030 АТЕХ | 9.0 x 27 | 34 | 192 | 282 | 3 600 | 91 | 194 | 46,5 | 63 | 600 | 41 |

Креслення

