



Таль електрична KITO Серія ER2 Large Capacity Single Speed

Інформація про товар

Електричні ланцюгові талі KITO ER2-це міцні, безпечні і прості у використанні підйомні пристрої.

Він має верхній підвісний гак, литий алюмінієвий корпус, електромагнітне гальмо та ланцюговий контейнер. Доступні моделі від 10 тонн до 20 тонн.

Стандартна конфігурація:

- 400 В / 50 Гц
- Одношвидкісне контакторне управління
- СН-Meter: години роботи / кількість запусків
- Ергономічне кнопкове управління
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Нікельований несучий ланцюг класу 80 (DAT) відповідно до стандарту EN 818-7
- Тепловий щит
- Вуглецева фрикційна муфта

Опція:

- 500 В/ управління контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фази
- Гумові відбійники для моторизованих візків
- Додаткове механічне гальмо
- Електричний обмежувач перевантаження
- Акустичний сигнал перевантаження
- Дистанційне радіоуправління
- Регулювання змін швидкості
- Кінцевий вимикач рівня
- Сталевий ланцюговий контейнер
- Версії візків: з мотором, з трансмісією і з штовхачем

Код	Вантажопідйомність тон	Number of falls	Test load tons	Lifting motor Output (kW)	Lifting motor Rating (%ED)	Швидкість підйому м/хв	Class ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Load chain	Bara мм	kg
ER2-1005	10	4	12,5	3,5x2	60	2,9	M4/1Am	11	11,2 x 31,3	303	
ER2-1505	15	6	18,8	3,5x2	60	1,9	M4/1Am	17	11,2 x 31,3	404	
ER2-2005	20	8	25,0	3,5x2	60	1,4	M4/1Am	22	11,2 x 31,3	476	

Креслення

