



## Таль електрична ланцюгова LIFTKET STAR 125 – 2.000 kg

### Інформація про товар

Портфель продуктів LIFTKET пропонує вам як стандартні підйомники, які можуть бути модульно адаптовані до ваших вимог, так і спеціалізовані рішення. Великі висоти підйому і роботи настільки ж здійсненні, як і різні навантаження і спеціальні рішення будь-якого типу.

Характеристики:

- Живлення 230 в, 1 фаза, 50 Гц
- Від 125 кг до 2000 кг. Ми піднімаємо все, що вам потрібно
- Номінальні значення FEM від Fem 1Bm до 4m (ISO M3 до M7)
- Клас захисту IP55, клас ізоляції F
- Оцинкований несучий ланцюг по DIN 818-7, клас якості DAT
- Можливість вибору широкого спектру опцій в стандарті
- Опціонально одна або дві швидкості підйому від 2 до 32 м / хв.
- Серійно з надпотужним кінцевим вимикачем (при 24VAC)
- Безпечно і скрізь на висоті до 200 метрів
- Запатентована система безпеки гальма-зчеплення
- Модульна конструкція підйомника
- Просте і економічне обслуговування і ремонт
- Завдяки унікальному ідентифікатору ви можете точно перевірити, коли була виготовлена електрична ланцюгова таль, ким і з яких матеріалів - навіть через 10 років

**Маркування:** CE-marked

**Примітка:** Стандартна версія поставляється з підйомним вухом (з'єднання крана з візком). Альтернативно поставляється з підвісним гаком. Стандартний підйомник з висотою підйому 6 м.

Код товару	Код Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Швидкість підйому м/хв	Number of falls	Duty rating % ED	Class ISO/FEM	Power of lifting motor at 50 Hz kW	Load chain mm	A	B	C	G	G2	øN	J	Bara
540101251470290030/01	0,125	3	8	1	25	M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	365	409	37	20	18
540100031470290030/01	0,25	3	8	1	25	M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	365	409	37	20	18
540100052250290030/01	0,5	3	4	2	25	M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	413	454	37	22	21
540100051470290050/02	0,5	3	8	1	25	M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	388	496	37	20	33
540100102250290050/02	1	3	4	2	25	M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	436	508	37	22	36
540100101340290070/01	1	3	6	1	25	M3/1Bm	1,1	7.2x21	266	232	274	413	460	47	22	36
540100202190290070/01	2	3	3	2	25	M3/1Bm	1,1	7.2x21	266	232	274	514	561	47	28	41

## Креслення

