



## Вертикальний підйомний затискач TS-R

### Інформація про товар

Затискач для вертикального підйому і транспортування пластин і конструкцій з нержавіючої сталі. Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі. Важіль корпусу та замка нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем.

#### Характеристики:

- Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі
- Важіль корпусу і замок нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем
- TSU-R/TSEU-R поставляються зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами
- TS-R / TSE-R постачається зі стандартною підйомною скобою
- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
- Полегшена конструкція для зручної експлуатації
- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE

**Покриття:** нікельоване

**Стандарт:** EN 13155

**Примітка:** рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 30 HRC

**Увага:** мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг
502100080130634	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130630	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100100250634	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250630	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
502100200350634	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350630	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100300350634	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350630	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100450450634	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
502100450450630	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100600500634	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500630	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100750550634	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550630	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28

# Креслення

