

## Затискач для підйому бетонних труб

### Інформація про товар

Підходить для підйому бетонних кіл. Доступні у варіантах 2 і 3 гілкови ланцюгів, в двох варіантах:

- Стандартні моделі I та P для труб без резинових накладок
- Модель K з додатковою гумовою накладкою
- Стандартна довжина гілки - 1,5 м.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** CE-marked

**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Примітка:** L-відповідає за робочий діапазон щелеп

**Увага:** Не підлягає термічній обробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1



| Код товару      | Вантажопідйомність<br>ТОН | Jaw width<br>ММ | L<br>mm | Вага<br>кг |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---------|------------|
| 502100201201200 | 2                         | 60-120          | 245     | 25         |
| 502100201701204 | 2                         | 80-170          | 235     | 35         |
| 502100201201205 | 2                         | 60-120          | 345     | 35         |
| 502100301201200 | 3                         | 60-120          | 245     | 37         |
| 502100301201205 | 3                         | 60-120          | 345     | 45         |
| 502100301701204 | 3                         | 80-170          | 235     | 46         |