



Таль ручна

Інформація про товар

Візок для IPE і T балок. Колеса оснащені змащеними шарикопідшипниками. Підйомник можна прикріпити безпосередньо до візкового вуха за допомогою гака або ланки. Сертифікат випробування та Декларація відповідності, додається з кожним продуктом.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -10°C - (+)50°C

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 13157

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Beam width mm | Minimum radius mm | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | Вага кг |
|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 502500052200200 | 0,5 | 55-220 | 500 | 285 | 3 | 40 | 12,5 | 25 | 80 | 198 | 158 | 55 | 5 |
| 502500102200200 | 1 | 58-220 | 700 | 300 | 3 | 31 | 17 | 29 | 96 | 238 | 183 | 68 | 8,8 |
| 502500103050200 | 1 | 58-305 | 700 | 238 | 3 | 31 | 17 | 29 | 96 | - | 183 | 68 | 9,3 |
| 502500202200200 | 2 | 66-220 | 900 | 300 | 3 | 31 | 20 | 36 | 110 | 277 | 208 | 80 | 14 |
| 502500203050200 | 2 | 66-305 | 900 | 405 | 3 | 31 | 20 | 36 | 110 | 277 | 208 | 80 | 14,8 |
| 502500302200200 | 3 | 74-220 | 1 200 | 328 | 3 | 31 | 26 | 46 | 132 | 324 | 249 | 100 | 23 |
| 502500303050200 | 3 | 74-305 | 1 200 | 429 | ~3 | 31 | 26 | 46 | 132 | 324 | 249 | 100 | 24,1 |
| 502500502200200 | 5 | 90-220 | 1 000 | 354 | 5 | 40 | 28 | 52 | 155 | 373 | 296,5 | 120 | 40 |
| 502500503050200 | 5 | 90-305 | 1 000 | 435 | ~5 | 40 | 28 | 52 | 155 | 373 | 296,5 | 120 | 41,1 |

Креслення

