



Таль ручна

Інформація про товар

Візок для IPE і T балок. Колеса оснащені змащеними шарикопідшипниками. Підйомник можна прикріпити безпосередньо до візкового вуха за допомогою гака або ланки. Сертифікат випробування та Декларація відповідності, додається з кожним продуктом.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -10°C - (+)50°C

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 13157

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width mm	Min. Radius Curve m	B mm	J mm	K mm	F mm	E mm	D mm	L mm	H mm	G mm	Вага кг
502500052200200	0,5	55-220	0,5	285	198	158	12,5	40	3	55	80	25	5
502500102200200	1	58-220	0,7	300	238	183	17	31	3	68	96	29	8,8
502500103050200	1	58-305	0,7	238	-	183	17	31	3	68	96	29	9,3
502500202200200	2	66-220	0,9	300	277	208	20	31	3	80	110	36	14
502500203050200	2	66-305	0,9	405	277	208	20	31	3	80	110	36	14,8
502500302200200	3	74-220	1,2	328	324	249	26	31	3	100	132	46	23
502500303050200	3	74-305	1,2	429	324	249	26	31	~3	100	132	46	24,1
502500502200200	5	90-220	1	354	373	296,5	28	40	5	120	155	52	40
502500503050200	5	90-305	1	435	373	296,5	28	40	~5	120	155	52	41,1

Креслення

