



## Лінійна траверса тип 6650

### Інформація про товар



**Загальні:** Траверси мають високу точку коливань, що призводить до хорошого балансування. У таблиці наведено лише кілька прикладів доступних розмірів і наведені розміри, навантаження і вага. Інші довжини та робочі навантаження можуть бути виготовлені відповідно до вимог замовника. Всі траверси поставляються в комплекті з двотактною підвіскою і шаклами відповідно до таблиці. Балки можуть бути оснащені іншими аксесуарами, такими як гачки, мотузкові стропи, ланцюгові стропи або тканинні стропи. Будь ласка, ознайомтеся з нашим описом у вступі до цього розділу про підйомні балки.

**Конструкція:** легка зварна конструкція трубчастої балки для хорошої жорсткості кручення.

**Протестовано:** 1.5 x WLL

**Матеріал:** Балка і лист виготовлені з високоміцної конструкційної сталі.

**Маркування:** Допустиме навантаження і маркування CE

**Покриття:** жовтого кольору

Код товару	Довжина м	Вантажопідйомність тн
62056650020XXX	1-6	2
62056650040XXX	1-6	4
62056650060XXX	1-6	5
62056650100XXX	1-6	10
62056650150XXX	1-6	15
62056650200XXX	1-6	20
62056650250XXX	1-6	25
62056650YYYYXX	1-6	>25 Ton

## Креслення

