



## Масило ROPETEX для сталевих тросів ultra Lube 2

### Інформація про товар

#### ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2-це екологічно чисте, передове гібридне мастило з високою продуктивністю. Воно було розроблено для роботи в стикувальних, прибережних і глибоководних середовищах. Крім того, воно володіє чудовими миючими властивостями і є біорозкладаним, нетоксичним і не накопичується в біологічному середовищі. Ropetex Ultra Lube 2 є екологічно прийнятним мастилом (EAL) і повністю відповідає стандарту VGP 2013. Тому його можна використовувати на причалах, берегах річок, озер і в інших екологічно чутливих місцях.

Завдяки складу продукту, він стабільний в широкому діапазоні температур, що робить його придатним для тропічних середовищ.

Типові області застосування: Морські крани, док-крани; морські та портові установки; підводні установки.

Методи нанесення: пристрої високого тиску або чистка щіткою.

Мінімальна температура застосування: -5 ° C (продукт повинен зберігатися при температурі не менше 10°C протягом 48 годин перед нанесенням).

Колір / текстура: матове чорне мастило

Клас NLGI: NLG2

Температура краплі: 154°C

Точка заломлення: -60 ° C

Відносна щільність: 0.9-0.95

Випробування в гарячому сольовому тумані: 2880 годин

Навантаження на 4-шарове зварювання: > 400 кгс

Шрам в 4-точковому зварному шві: 0,55 мм

Опір розпилення води: < 60% утримання

Екологічна прийнятна мастило: так

Сумісність з VGP 2013: так

Випускається в упаковках по 12,5 кг.

Додатково:

Не забудьте завантажити технічний документ з безліччю корисної інформації про мастило для тросів. Це безкоштовно!  
"завантаження" внизу цієї сторінки.)

**Температурний режим:** -40°C до +120°C

Код товару	Description	Вага кг
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5