

Циліндр з контргайкою з гравітаційним поворотом HJ G SN



Інформація про товар

Загальна інформація:

- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: Одиночний
- Тип повернення: гравітаційний
- Можливість використання на всіх позиціях
- Безпечний завдяки механічному блокуванню навантаження
- Підходить для тривалих навантажень
- Плоске сидло. Він запобігає пошкодженню поршня і легко замінюється на похиле сидло.

Стандартно поставляється з:

- Роз'єм High Flow a 118
- плоске сидло

Доступно на замовлення:

- Приводи, виготовлені відповідно до специфікацій замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори в основі

Матеріал: Сталь

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Тип | Stroke mm | Closed height mm | required oil cc | Capacity kN/t | Вага кг |
|---------------|----------------|---------------------------|-----|--------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|
| 5211100082001 | HJ 50 G 15 SN | 50 | I2 | 150 | 307 | 1 065 | 510.3 / 52 | 34 |
| 5211100082000 | HJ 100 G 15 SN | 100 | I1 | 150 | 323 | 2 150 | 1029.3 / 105 | 71 |
| 5211100112136 | HJ 150 G 15 SN | 150 | I1 | 150 | 363 | 3 207 | 1538.9 / 156.9 | 101 |
| 5211100112083 | HJ 250 G 15 SN | 150 | I1 | 150 | 385 | 5 195 | 2493.8 / 254.3 | 180 |

Креслення

