

Циліндр з контргайкою з гравітаційним поворотом HJ G SN



Інформація про товар

Загальна інформація:

- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: Одиночний
- Тип повернення: гравітаційний
- Можливість використання на всіх позиціях
- Безпечний завдяки механічному блокуванню навантаження
- Підходить для тривалих навантажень
- Плоске сидло. Він запобігає пошкодженню поршня і легко замінюється на похиле сидло.

Стандартно поставляється з:

- Роз'єм High Flow a 118
- плоске сидло

Доступно на замовлення:

- Приводи, виготовлені відповідно до специфікацій замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори в основі

Матеріал: Сталь

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Stroke mm	Closed height mm	required oil cc	Capacity kN/t	I type	Вага кг
5211100082001	HJ 50 G 15 SN	50	150	307	1 065	510.3 / 52	I2	34
5211100082000	HJ 100 G 15 SN	100	150	323	2 150	1029.3 / 105	I1	71
5211100112136	HJ 150 G 15 SN	150	150	363	3 207	1538.9 / 156.9	I1	101
5211100112083	HJ 250 G 15 SN	150	150	385	5 195	2493.8 / 254.3	I1	180

Креслення

