



Циліндр з порожнистим поршнем ННН Н

Інформація про товар

Загальна інформація:

- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: подвійний
- Тип повернення: гідравлічний
- Можливість використання на всіх позиціях
- Захист від викиду поршня
- Захист від надлишкового тиску на зворотному боці
- Порожниста підкладка (башмак) запобігає пошкодженню плунжера. Легко замінити

Стандартно поставляється з:

- Роз'єм високого потоку а 118 на впускному з'єднанні
- High Flow Female Connector A418 з клапаном надлишкового тиску на виході
- Порожниста підкладка (башмак)

Доступно на замовлення:

- Приводи, виготовлені відповідно до вимог замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори в основі

Матеріал: Сталь

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | stroke length mm | Closed height mm | Вага кг |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 5211100122045 | ННН 30 Н 15 | 30 | 150 | 285 | 23 |
| 5211100122031 | ННН 60 Н 20 | 60 | 200 | 334 | 40 |
| 5211100122053 | ННН 100 Н 20 | 100 | 200 | 395 | 78 |

Креслення

