



## Алюмінієва таль ланцюгова POWERTEX PACB-S10LP

### Інформація про товар



Надзвичайно маленька і легка алюмінієва ланцюгова таль. Вона важить всього близько 50% від ваги аналогічного стандартного ланцюгового блоку. Шків можна використовувати як для підйому, так і для витягування. Підйомники поставляються на заводі з пристроєм захисту від перевантаження (OLP), яке обмежує максимальну робочу силу, яку можна застосувати за допомогою ручного ланцюга.

#### Характеристики:

- Безпека-кожен блок піддається динамічному випробуванню навантаження 1,5 x WLL перед тим, як покинути завод.
- Компактний, легкий дизайн з алюмінієвим корпусом
- Міцна конструкція з порошковим покриттям і покритими деталями рами
- Ланцюговий блок не містить хрому 6
- Герметичні підшипники на ланцюговому колесі максимізують ефективність і простоту обслуговування.
- Поверхня зубчастого колеса захищена від зносу і корозії
- Безпечне і добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений подвійними гальмівними тріскачками
- Точно відкалібрований опорний ланцюг європейського виробництва для безперебійної роботи
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують лінійне позиціонування.
- Гаки призначені для відкриття при перевантаженні, а не для розриву
- Гаки оснащені міцними сталевими запобіжними засувками
- Гаки мають контрольні точки деформації, викувані збоку для виявлення перевантаження
- Оснащений RFID (чип) для легкого обслуговування і контролю
- QR-код для доступу до багатомовного посібника користувача на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності додаються до кожного крану
- Керівництво користувача на 14 мовах в комплекті з кожним підйомником
- Доступні запасні частини

**Матеріал:** Міцна алюмінієво-сталева конструкція

**Маркування:** Згідно зі стандартом, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, тип ланцюга, номер серійний, інструкція/QR код

**Температурний режим:** від -10°C до +50°C

**Покриття:** Корпус - біле порошкове покриття, бокова пластина і гаки - чорне порошкове покриття

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

| Код товару      | Вантажопідйомність<br>тон | Lifting height<br>m | Модель          | Load chain<br>mm | Hand chain<br>mm | Number of falls | Hand force max.<br>kg | Hand chain length<br>m | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | H min<br>mm | Bara<br>кг |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| 500100030300241 | 0,25                      | 3                   | PACB-S1OLP/250  | 3,0 x 9          | 2,5 x 12         | 1               | 15                    | 2,5                    | 75      | 77      | 44      | 32      | 35,5    | 21      | 225         | 2,6        |
| 500100030600241 | 0,25                      | 6                   | PACB-S1OLP/250  | 3,0 x 9          | 2,5 x 12         | 1               | 15                    | 2,5                    | 75      | 77      | 44      | 32      | 35,5    | 21      | 225         | 3,8        |
| 500100050300241 | 0,5                       | 3                   | PACB-S1OLP/500  | 4,0 x 12         | 3,5 x 16         | 1               | 19                    | 2,5                    | 92      | 89      | 51      | 34,5    | 42      | 23      | 265         | 4,6        |
| 500100050600241 | 0,5                       | 6                   | PACB-S1OLP/500  | 4,0 x 12         | 3,5 x 16         | 1               | 19                    | 2,5                    | 92      | 89      | 51      | 34,5    | 42      | 23      | 265         | 6,1        |
| 500100100300241 | 1                         | 3                   | PACB-S1OLP/1000 | 5,6 x 15,7       | 3,5 x 16         | 1               | 29                    | 2,5                    | 110     | 102     | 55      | 42,5    | 49,5    | 27      | 295         | 6,6        |
| 500100100600241 | 1                         | 6                   | PACB-S1OLP/1000 | 5,6 x 15,7       | 3,5 x 16         | 1               | 29                    | 2,5                    | 110     | 102     | 55      | 42,5    | 49,5    | 27      | 295         | 10,14      |
| 500100200300241 | 2                         | 3                   | PACB-S1OLP/2000 | 8,0 x 24         | 4,8 x 22         | 1               | 37                    | 2,5                    | 145     | 138     | 78,5    | 46,5    | 58,5    | 35      | 390         | 13,5       |
| 500100200600241 | 2                         | 6                   | PACB-S1OLP/2000 | 8,0 x 24         | 4,8 x 22         | 1               | 37                    | 2,5                    | 145     | 138     | 78,5    | 46,5    | 58,5    | 35      | 390         | 20,4       |
| 500100300300241 | 3                         | 3                   | PACB-S1OLP/3000 | 7,1 x 20,1       | 4,8 x 22         | 2               | 35                    | 2,5                    | 165     | 120     | 68      | 50      | 61,9    | 37      | 470         | 17         |
| 500100300600241 | 3                         | 6                   | PACB-S1OLP/3000 | 7,1 x 20,1       | 4,8 x 22         | 2               | 35                    | 2,5                    | 165     | 120     | 68      | 50      | 61,9    | 37      | 470         | 26,3       |

## Креслення

