

## Ремінь кріплення POWERTEX Strong

### Інформація про товар

#### **POWERTEX**

Кріпильні ремені POWERTEX Handy Web доступні як без кінця, так і з двох частин, які підходять практично для всіх ситуацій легкого і середнього транспорту.

Вони використовуються для важких навантажень виготовлені з високоміцної поліефірної пряжі і сталевих хрповиків і гачків.

Підходить для професійних перевізників, які піклуються про максимальну міцність

- Стрічка з міцністю на розрив мін. 15000 даН
- Жовта стрічка для легкої ідентифікації
- Як довга, так і коротка частини мають сині ідентифікаційні мітки
- Етикетка містить інформацію про STF і можливості кріплення для різних витяжних з'єднань
- Кожна деталь позначена унікальним серійним номером для безпечної реєстрації обладнання
- Синя інформаційна етикетка захищена додатковим шаром прозорого пластику для тривалого терміну служби
- Календар року / місяця, надрукований на етикетці, де можна відзначити або відзначити дату останньої перевірки
- Всі ремені мають білу етикетку з дійсними попередженнями і піктограму керівництва користувача
- Кожна одиниця позначена QR-кодом для доступу до повного посібника користувача
- Гальваніка без Cr6-краще для здоров'я і навколишнього середовища
- Ремені Strong можуть поставлятися різної довжини і з іншими наконечниками на замовлення.
- Фактор безпеки: стрічка мін 3, спиці мін 2 і гачки мін 2

**Матеріал:** Поліестр і сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, POWERTEX, LC, STF, довжина, Рік випуску, номер партії, серійний номер, QR-код, календар перевірки, інструкції щодо попередження Користувача

**Стандарт:** EN 12195-2

**Примітка:** Стандартна конфігурація поставляється з подвійними гаками, але також може поставлятися з іншими наконечниками за запитом.



Код товару	Максимально допустиме робоче навантаження daN	2xLC (daN)	Довжина m	Ширина ременя мм	Конструкція	Кріплення	Сила попереднього натягу даН
701901002200030	5 000	10 000	10	75	2-part	Гак двопалий	500
701901001000030	5 000	10 000	10	75	Endless	-	500