

## Ремінь кріпильний POWERTEX Trucker Force / Trucker Force Ergo



### Інформація про товар

**POWERTEX**



Кріпильні реміні POWERTEX Trucker Force входять в стандартну комплектацію у вигляді 2-х частин і призначені для повсякденного використання професійними Перевізниками.

Міцний ремінь з високоміцної поліефірної пряжі і сталевих храповиків і гачків.

Trucker Force має довшу ручку, ніж стандартна, набагато вищу STF, тому Ви можете зменшити кількість витяжок при використанні витяжок тертя.

Призначений для професійних перевізників, які очікують дуже високої міцності і дуже високого STF.

Реміні Trucker Force Ergo мають храповий механізм із зворотною дією рукоятки, що дозволяє оператору тягнути / штовхати ручку вниз, а не штовхати / тягнути ручку вгору, щоб натягнути натяг і закріпити вантаж.

- Сильний і міцний з LC 2500 дан і дуже високим STF 500 дан.
- Стрічка з мінімальною міцністю на розрив 7500 дан
- Помаранчева стрічка з 5 + 5 чорними смугами для легкої ідентифікації
- Як довга, так і коротка частини мають сині ідентифікаційні мітки
- Етикетка містить інформацію про STF і можливості кріплення для різних витяжних з'єднань
- Кожна деталь позначена унікальним серійним номером для безпечної реєстрації обладнання
- Синя інформаційна етикетка захищена додатковим шаром прозорого пластику для тривалого терміну служби
- Календар року / місяця, надрукований на етикетці, де можна відзначити або відзначити дату останньої перевірки
- Всі витяжки мають білу етикетку з дійсними попередженнями і піктограму керівництва користувача
- Кожна тяга позначена QR-кодом для доступу до повного посібника користувача
- Гальваніка без Cr6-краще для здоров'я і навколишнього середовища
- Далекобійник може поставлятися іншої довжини і з іншими наконечниками на замовлення.
- Фактор безпеки: стрічка мін3, тріскачка мін 2 і гачки мін 2

**Матеріал:** Поліестер і сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, POWERTEX, LC, STF, довжина, Рік випуску, номер партії, серійний номер, QR-код, календар перевірки, інструкції щодо попередження Користувача

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 12195-2

Код товару	Максимально допустиме робоче навантаження daN	2xLC (daN)	Довжина m	Ширина ременя мм	Конструкція	Кріплення	Сила попереднього натягу даН	Колір	Вага кг
701401002200030	2 500	5 000	10	50	2-part	Гак двоपालий	500	Синій	3,12