

Рим болт TP-S клас 10



Інформація про товар

Точки можуть бути навантажені у всіх напрямках з межею робочого навантаження. Всі точки обертаються, щоб уникнути тріщин, що також дозволяє складати їх в сторону, коли вони не використовуються. Крім того, він має шарикопідшипник, завдяки якому підйомне вухо завжди знаходиться в правильному напрямку до навантаження.

Особливості:

- Маркування на вертлюзі дає чітку інформацію про кути нахилу.
- Додатковий шарикопідшипник дозволяє плавно обертатися під навантаженням.
- Затискне з'єднання на з'єднувачі запобігає його вигин.
- Внутрішні і зовнішні поверхні захищені від корозії міцним гальванічним покриттям.
- Спеціальна механічна обробка покращує контакт вертлюга з поверхнею.
- Знос шарикопідшипника можна визначити візуально по зазору на ковзному кільці, без необхідності використання вимірювальних приладів.
- Підшипник в чотири рази захищений від руйнування у всіх напрямках навантаження.
- Всі зварювальні роботи повинні виконуватися кваліфікованим зварювальником.

Матеріал: Вухо і вертлюг з легованої сталі класу 10.

Маркування: вантажопідйомність

Покриття: фарбований

Примітка: Поверхня, до якої повинні бути прикріплені підйомні вуха, повинна бути плоскою і витримувати навантаження, якій вона буде піддаватися.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Link \varnothing x t1 x b1	a mm	\varnothing b mm	g mm	t mm	Вага кг
42150381502000	TP-S 2.5	2,5	57	16 x 70 x 34	5.5 x 45°	52	68	57	0,95
42150381504000	TP-S 4	4	62	18 x 85 x 45	7.0 x 45°	57	74	62	1,3
42150381506000	TP-S 6.7	6,7	78	20 x 85 x 45	8.5 x 45°	70	95	78	2,2
42150381510000	TP-S 10	10	83	23 x 115 x 60	10 x 45°	80	102	83	3,3
42150381517000	TP-S 17	17	106	30 x 140 x 70	12 x 45°	100	129	106	6,66

Креслення

