


General use



Overhead cranes



Slings



## Канат сталевий ROPETEX S14 6x19M-FC

### Інформація про товар

**ROPETEX**

sZ

G



ROPETEX S14 є популярним вибором троса в діапазоні діаметрів від 3 до 12 мм. ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить трос дуже гнучким при збереженні достатньої міцності.

ROPETEX S14 може використовуватися в роботах, де трос проходить через блок і шків. Також для кранів малої висоти, де не потрібно трос, стійкий до обертання. ROPETEX S33 може бути кращим вибором, тому що він оснащений має дротяний сердечник (WSC), який дає велику міцність і опір дробленню.

Типові області застосування:

- гаражні ворота
- промислові ворота
- підйом
- строп

Альтернатива:

- ROPETEX S33-це той же трос, але з дротяним сердечником замість волоконного сердечника, що забезпечує більшу міцність, але трохи меншу гнучкість;
- ROPETEX S16 пропонує порівнянні характеристики з S14, але в діапазоні діаметрів 8-38 мм.

**Конструкція канату:** 6x19M-FC

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 12385-4

**Коефіцієнт заповнення:** 0,45

**RCN:** 04

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay.	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
101100304250050	3	1 770	Оцинковане	sZ	4,89	3,21	Dry	3,11
101100304270050	3	1 960	Оцинковане	sZ	5,42	3,21	Dry	3,11
101100404250050	4	1 770	Оцинковане	sZ	8,69	5,71	Dry	5,54
101100404270050	4	1 960	Оцинковане	sZ	9,63	5,71	Dry	5,54
101100504250050	5	1 770	Оцинковане	sZ	13,6	8,93	Dry	8,65
101100504270050	5	1 960	Оцинковане	sZ	15	8,93	Dry	8,65
101100604250050	6	1 770	Оцинковане	sZ	19,6	12,9	Dry	12,5
101100604270050	6	1 960	Оцинковане	sZ	21,7	12,9	Dry	12,5
101100654250050	6,5	1 770	Оцинковане	sZ	23	15,1	Dry	14,6
101100654270050	6,5	1 960	Оцинковане	sZ	27,4	15,1	Dry	14,6
101100704250050	7	1 770	Оцинковане	sZ	26,6	17,5	Dry	17
101100704270050	7	1 960	Оцинковане	sZ	29,5	17,5	Dry	17
101100804250050	8	1 770	Оцинковане	sZ	34,8	22,8	Dry	22,1
101100804270050	8	1 960	Оцинковане	sZ	38,5	22,8	Dry	22,1
101101004250050	10	1 770	Оцинковане	sZ	54,3	35,7	Dry	34,6
101101004270050	10	1 960	Оцинковане	sZ	60,2	35,7	Dry	34,6
101101204250050	12	1 770	Оцинковане	sZ	78,2	51,4	Dry	49,8
101101204270050	12	1 960	Оцинковане	sZ	86,6	51,4	Dry	49,8
101101404250050	14	1 770	Оцинковане	sZ	107	70	Dry	67,8
101101404270050	14	1 960	Оцинковане	sZ	118	70	Dry	67,8